JIS

スパイラルタップ 7

(通り穴用) (3)

ハンドタップ 4

超硬タップ (5)

ロールタップ 6

簡易検査ツール

管用タップ 8

プレミアムスレッドミル 9

10

センタ大ドリルノ

医療機用手術具

C-PE-S V

超硬ポイントドリル PE-60°



仕様特長



■位置決め(先端角125°)、面取り(60°)の同時複合 加工が可能な超硬ポイントドリルです。

二段平面形状による良好な食いつきにより、高い加工 精度が得られます。

被加工材と切削速度




Medium carbon steel
75~90
(m/min)

60~70 30~40 25~35HRC

ステンレス鋼 Stainless steels 35~45 (m/min)

Cast irons 90~100 (m/min)

120~160



品区:52

呼び Ds×Dc×θ	商品コード	Dc _(mm)	Ds (mm)	L (mm)	ℓ ₁ (mm)	TYPE	メーカー希望 小売価格
$6 \times 2 \times 60^{\circ}$	VCPE6.0S	2	6	55	0.52	1	¥ 21,900
$8 \times 2.5 \times 60^{\circ}$	VCPE8.0S	2.5	8	65	0.65	1	¥ 27,900
$10 \times 3 \times 60^{\circ}$	VCPE010S	3	10	75	0.78	1	¥ 38,800