外径	厚さ
D	T

D NPSM

アメリカ管用平行ねじ用ソリッドダイス

仕様特長

表面

HSS 2.5

■ダイスの振れ精度を向上させたアメリカ管用平行おねじ加工用のソリッドダイスです。

被加工材と加工速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	鋳鉄 Cast irons	黄銅 Brass	黄銅鋳物 Brass castings	アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings
2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)

TYPE：1　D ≦ 50



TYPE：2　D ≧ 63



品区：3G

呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用平行ねじ用						
1/16-27 NPSM	TYJSM010NEBC	38	13	4	1	¥ 12,000 ※
1/8-27 NPSM	TYJSM020NEBC	38	13	4	1	¥ 12,000 ※
1/4-18 NPSM	TYJSM040NEBC	38	13	5	1	¥ 12,000 ※
3/8-18 NPSM	TYMSM060NEBC	50	16	5	1	¥ 19,200 ※
1/2-14 NPSM	TYMSM080NEBC	50	16	5	1	¥ 19,200 ※
3/4-14 NPSM	TYRSM120NEBC	63	20	6	2	¥ 54,900 ※
1 -11 1/2 NPSM	TYUSM160NEBC	75	25	6	2	¥ 94,300 ※
1 1/4-11 1/2 NPSM	TYUSM200NEBC	75	25	8	2	¥ 94,300 ※

※=特定流通品（受注生産品）