JIS

10-32

D NPTF

アメリカドライシール管用テーパねじ用ソリッドダイス



仕様特長



■ダイスの振れ精度を向上させたアメリカドライシール 管用テーパおねじ加工用のソリッドダイスです。

被加工材と加工速度



2.5~5

鋳鉄 Cast irons 2.5~5 (m/min)


黄銅 Brass **2.5~5**

黄銅鋳物 Brass castings 2.5~5


アルミ圧延材 Wrought aluminum 2.5~5

アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings 2.5~5 (m/min)


TYPE: 1



TYPE:2



TYPE:3



品区:3G							
呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	ℓg (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望 小売価格
アメリカドライシール管用テーパねじ用							
1/16-27 NPTF	TYJNF010NEBC	38	13	6	4	1	¥ 19,400 **
1/8-27 NPTF	TYJNF020NEBC	38	13	6	4	1	¥ 19,400 **
1/4-18 NPTF	TYJNF040NEBC	38	18	10	5	2	¥ 19,400 **
3/8-18 NPTF	TYMNF060NEBC	50	22	10	5	2	¥ 31,200 **
1/2-14 NPTF	TYMNF080NEBC	50	22	12	6	2	¥ 31,200 **
3/4-14 NPTF	TYRNF120NEBC	63	24	12	6	3	¥ 82,200 **
1 -11 1/2 NPTF	TYUNF160NEBC	75	30	15	6	3	¥147,000 **
1 1/4-11 1/2 NPTF	TYUNF200NEBC	75	30	15.5	6	3	¥147,000 **