外径	厚さ
D	T

D PF

管用平行ねじ用ソリッドダイス

仕様特長

HSS　表面 2.5

■ダイスの振れ精度を向上させたPFおねじ加工用のソリッドダイスです。

被加工材と加工速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	鋳鉄 Cast irons	黄銅 Brass	黄銅鋳物 Brass castings	アルミ圧延材 Wrought aluminum	アルミ合金鋳物 Aluminum alloy castings
2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)

TYPE：1　D ≦ 50



TYPE：2　D ≧ 63



品区：3G

呼び	商品コード	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用						
PF 1/16-28	TYGPF010NEBC	25	9	4	1	¥ 9,820 ※
PF 1/8-28	TYGPF020NEBC	25	9	5	1	¥ 9,820 ※
PF 1/8-28	TYJPF020NEBC	38	13	4	1	¥ 10,300
PF 1/4-19	TYJPF040NEBC	38	13	5	1	¥ 10,300
PF 3/8-19	TYJPF060NEBC	38	13	6	1	¥ 10,300 ※
PF 3/8-19	TYMPF060NEBC	50	16	5	1	¥ 16,700
PF 1/2-14	TYMPF080NEBC	50	16	5	1	¥ 16,700
PF 5/8-14	TYMPF100NEBC	50	16	6	1	¥ 18,800 ※
PF 3/4-14	TYMPF120NEBC	50	16	6	1	¥ 16,700 ※
PF 3/4-14	TYRPF120NEBC	63	20	6	2	¥ 48,100
PF 1 -11	TYUPF160NEBC	75	25	6	2	¥ 82,400
PF 1 1/4-11	TYUPF200NEBC	75	25	8	2	¥ 82,400 ※
PF 1 1/2-11	TYUPF240NEBC	75	25	8	2	¥ 82,400 ※
PF 2 -11	TYYPF320NEBC	105	30	8	2	¥198,000 ※

※=特定流通品（受注生産品）