

外径	厚さ
D	T

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル
センタ工具

⑫ 精機類
医療用手術具

JIS

SP-D

スパイラルハイスダイス

仕様特長




被加工材と加工速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
2.5~5 (m/min)	2.5~5 (m/min)



■ダイスの切りくず穴が斜めになっているため切れ味が良く、連続した切りくずがねじ立て方向に対して後方に押し出され、切りくずによるトラブルを少なくします。

TYPE: 1



品区: 32

呼び	等級	商品コード	D (mm)	T (mm)	切りくず穴数	TYPE	メーカー希望 小売価格
メートルねじ用							
M3 × 0.5	P1	SEP3.0G	20	7	3	1	¥ 11,100*
M4 × 0.7	P1	SEP4.0I	20	7	3	1	¥ 11,100*
M5 × 0.8	P1	SEP5.0K	20	7	4	1	¥ 11,100*
M6 × 1	P1	SEP6.0M	20	7	4	1	¥ 11,100*
M8 × 1.25	P1	SGP8.0N	25	9	4	1	¥ 12,700*

JIS

Think threads with
YAMAWA

※=特定流通品(受注生産品)