7 特殊ねじタップ・簡易検査ツール

 全長
 ピン部の 長さ
 下穴径 (通り側)
 下穴径 (止り側)
 da の長さ
 da の長さ
 かセンク径 の長さ
 シャンク径 四角部の標 四角部の長さ

 L
 d1
 d2
 l1
 l2
 DS
 K
 lk

JIS

(通り穴用)

(通り穴用)

(4) ドタップ 超硬タップ

ロール タップ

プレラガリナッド

10 ダイス

センタ穴ドリル/

CPC-T





切削タップ用下穴チェックピン テーパタイプ

仕様特長



■1本で下穴径の簡易チェックができる切削タップ用下 穴チェックピン(テーパタイプ)です。耐摩耗性を考慮し た高速度工具鋼を使用しています。通り穴または余裕 のある止り穴のどちらにも使えます。





品区:7C

品区:7C													
呼び	商品コード	L (mm)	(mm)	d₁ (ひっかかり率)	d₂ (ひっかかり率)	ℓ ₁ (mm)	ℓ ₂ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	TYPE		-カー希望 、売価格
メートルねじ用													
$M2 \times 0.4$	CPCT2.0E	42	7	1.567 (100%)	1.679 (74%)	1	6	3	2.5	5	1	¥	1,800 $^{\square}$
$M2.5 \times 0.45$	CPCT2.5F	46	8	2.013 (100%)	2.138 (74%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥	1,920 $^{\square}$
$M2.5 \times 0.35$	CPCT2.5D	46	8	2.121 (100%)	2.221 (74%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥	2,280 $^{\square}$
$M3 \times 0.5$	CPCT3.0G	46	8.5	2.459 (100%)	2.599 (74%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥	2,040
$M3 \times 0.35$	CPCT3.0D	46	8.5	2.621 (100%)	2.721 (74%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥	2,400 $^{\square}$
$M3.5 \times 0.6$	СРСТ3.5Н	52	10.5	2.850 (100%)	3.010 (75%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥	2,280 $^{\square}$
$M3.5 \times 0.35$	CPCT3.5D	52	10.5	3.121 (100%)	3.221 (74%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥	2,520 $^{\square}$
$M4 \times 0.7$	CPCT4.0I	52	10.5	3.242 (100%)	3.422 (76%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥	2,280 $^{\square}$
$M4 \times 0.5$	CPCT4.0G	52	10.5	3.459 (100%)	3.599 (74%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥	2,520 $^{\square}$
$M4.5 \times 0.75$	CPCT4.5J	59.5	12.5	3.688 (100%)	3.878 (77%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	2,280 $^{\square}$
$M4.5 \times 0.5$	CPCT4.5G	59.5	12.5	3.959 (100%)	4.099 (74%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	2,760 $^{\square}$
$M5 \times 0.8$	CPCT5.0K	59.5	12.5	4.134 (100%)	4.334 (77%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	2,280 $^{\square}$
$M5 \times 0.5$	CPCT5.0G	59.5	12.5	4.459 (100%)	4.599 (74%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	2,760 $^{\square}$
M6 × 1	CPCT6.0M	61.5	16.5	4.917 (100%)	5.153 (78%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥	2,520 $^{\square}$
$M6 \times 0.75$	CPCT6.0J	61.5	16.5	5.188 (100%)	5.378 (77%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥	3,000 $^{\square}$
M7 × 1	CPCT7.0M	90	19.4	5.917 (100%)	6.153 (78%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥	2,880 $^{\square}$
$M7 \times 0.75$	CPCT7.0J	90	19.4	6.188 (100%)	6.378 (77%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥	3,240 $^{\square}$
$M8 \times 1.25$	CPCT8.0N	90	19.4	6.647 (100%)	6.912 (80%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥	2,880 $^{\square}$
M8 × 1	CPCT8.0M	90	19.4	6.917 (100%)	7.153 (78%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥	3,240
$M8 \times 0.75$	CPCT8.0J	90	19.4	7.188 (100%)	7.378 (77%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥	3,240
$M9 \times 1.25$	CPCT9.0N	100	23.4	7.647 (100%)	7.912 (80%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	2,880 $^{\square}$
M9 × 1	CPCT9.0M	100	23.4	7.917 (100%)	8.153 (78%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	3,360
$M9 \times 0.75$	CPCT9.0J	100	23.4	8.188 (100%)	8.378 (77%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	3,360 $^{\square}$
M10 × 1.5	CPCT010O	100	23.4	8.376 (100%)	8.676 (82%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	2,880 $^{\square}$
$M10 \times 1.25$	CPCT010N	100	23.4	8.647 (100%)	8.912 (80%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	3,360 $^{\square}$

全長	ピン部の 長さ	下穴径 (通り側)	下穴径 (止り側)	d ₁ の長さ	d₂ の長さ	シャンク径	シャンク 四角部の幅	シャンク 四角部の長さ
L	l	d ₁	d ₂	l 1	ℓ_2	Ds	K	٤k

呼び	商品コード	L (mm)	ℓ (mm)	d₁ (ひっかかり率)	d₂ (ひっかかり率)	l 1 (mm)	ℓ ₂ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	TYPE	/ /	-カー希望 小売価格
M10×1	CPCT010M	100	23.4	8.917 (100%)	9.153 (78%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	3,360
$M10 \times 0.75$	CPCT010J	100	23.4	9.188 (100%)	9.378 (77%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	3,360 $^{\square}$
M11 × 1.5	CPCT0110	110	27.4	9.376 (100%)	9.676 (82%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,000 \Box
M11 × 1	CPCT011M	110	27.4	9.917 (100%)	10.153 (78%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,480 $^{\square}$
$M11 \times 0.75$	CPCT011J	110	27.4	10.188 (100%)	10.378(77%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,480 $^{\square}$
$M12 \times 1.75$	CPCT012P	110	27.4	10.106 (100%)	10.441 (82%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,000 \Box
M12 × 1.5	CPCT012O	110	27.4	10.376 (100%)	10.676 (82%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,480 $^{\square}$
M12 × 1.25	CPCT012N	110	27.4	10.647 (100%)	10.912 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,480 $^{\square}$
M12×1	CPCT012M	110	27.4	10.917 (100%)	11.153 (78%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,480 $^{\square}$
	ユニファイねじ用												
No.2-56UNC	CPCTUN2E	42	7	1.695 (100%)	1.871 (64%)	1	6	3	2.5	5	1	¥	2,160 $^{\square}$
No.2-64UNF	CPCTUN2D	42	7	1.756 (100%)	1.912 (63%)	1	6	3	2.5	5	1	¥	2,160 $^{\square}$
No.3-48UNC	CPCTUN3F	46	8	1.941 (100%)	2.146 (64%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥	2,520 $^{\square}$
No.3-56UNF	CPCTUN3E	46	8	2.025 (100%)	2.197 (65%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥	2,520 $^{\square}$
No.4-40UNC	CPCTUN4H	46	8	2.157 (100%)	2.385 (67%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥	2,400
No.4-48UNF	CPCTUN4F	46	8	2.271 (100%)	2.458 (68%)	1.5	6.5	3	2.5	5	1	¥	2,400
No.5-40UNC	CPCTUN5H	46	8.5	2.487 (100%)	2.697 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥	2,520
No.5-44UNF	CPCTUN5G	46	8.5	2.551 (100%)	2.74 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥	2,520 $^{\square}$
No.6-32UNC	CPCTUN6J	46	8.5	2.642 (100%)	2.895 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥	2,520 $^{\square}$
No.6-40UNF	CPCTUN6H	46	8.5	2.820 (100%)	3.022 (70%)	1.5	7	4	3.2	6	1	¥	2,520 $^{\square}$
No.8-32UNC	CPCTUN8J	52	10.5	3.302 (100%)	3.530 (74%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥	2,760 $^{\square}$
No.8-36UNF	CPCTUN8I	52	10.5	3.404 (100%)	3.606 (73%)	2.25	8.25	5	4	7	1	¥	2,760 $^{\square}$
No.10-24UNC	CPCTUNAM	59.5	12.5	3.683 (100%)	3.962 (75%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	2,790 $^{\square}$
No.10-32UNF	CPCTUNAJ	59.5	12.5	3.963 (100%)	4.165 (77%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	2,790 $^{\square}$
No.12-24UNC	CPCTUNCM	59.5	12.5	4.344 (100%)	4.597 (78%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	3,000 $^{\square}$
No.12-28UNF	CPCTUNCK	59.5	12.5	4.496 (100%)	4.724 (78%)	2.5	10	5.5	4.5	7	1	¥	3,000 $^{\square}$
1/4-20UNC	CPCTU04N	61.5	16.5	4.979 (100%)	5.257 (80%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥	3,120 $^{\square}$
1/4-28UNF	CPCTU04K	61.5	16.5	5.36 (100%)	5.588 (78%)	3.75	12.75	6	4.5	7	1	¥	3,120 $^{\square}$
5/16-18UNC	CPCTU05O	90	19.4	6.401 (100%)	6.731 (80%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥	3,360 $^{\square}$
5/16-24UNF	CPCTU05M	90	19.4	6.782 (100%)	7.035 (80%)	4.7	14.7	8	6.2	9	2	¥	3,360 $^{\square}$
3/8-16UNC	CPCTU06P	100	23.4	7.798 (100%)	8.153 (80%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	3,420 $^{\square}$
3/8-24UNF	CPCTU06M	100	23.4	8.382 (100%)	8.636 (78%)	6.7	16.7	10	8	11	2	¥	3,420 $^{\square}$
7/16-14UNC	CPCTU07Q	110	27.4	9.144 (100%)	9.55 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,480 $^{\square}$
7/16-20UNF	CPCTU07N	110	27.4	9.729 (100%)	10.033 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,480 $^{\square}$
1/2-13UNC	CPCTU08R	110	27.4	10.592 (100%)	11.023 (80%)	7.7	19.7	12	9	12	2	¥	3,720 $^{\square}$

1/2-20UNF

CPCTU08N

27.4

110

11.329 (100%)

11.607 (80%)



つ ポイントタップ ... (3)

ハンドタップ 4

超硬タップ 5

ロールタップ 6

が 簡特 易検査 でツーレ

管用タップ 8

プレミアムスレッドミル 9

¥ 3,720 [□]

2

12



・ センタエ具 (1)

医療機類/12

19.7

7.7

12

9