JIS

SHANK EXTENSION

シャンクエクステンション

仕様特長

合金鋼

■商品の特長

●コーティング片刃センタ穴ドリル（AUCES / AUCDS）やコーティング片刃ポイントドリル（AUPEQ / AUPES）を装着する事で、工具全長（LF）150mmのロング品として使用出来ます。
●シャンク径Ds:16・Ds:20なので、一般的なホルダで保持できます。

TYPE:1



品区：5A

呼び d × Ds × LF	商品コード	d (mm)	Ds (mm)	L (mm)	LF (mm)	LH (mm)	ℓs (mm)	TYPE	メーカー希望小売価格
6 × 16 × 150	SE0616M	6	16	128	150	22	105	1	¥ 14,500 □
8 × 16 × 150	SE0816M	8	16	125	150	25	100	1	¥ 14,500 □
10 × 20 × 150	SE1020M	10	20	123	150	27	95	1	¥ 16,200 □

注：
・センタ穴ドリルやポイントドリルをシャンクエクステンションの奥まで挿入し、2箇所のホーローセット（止めねじ）は均等な締め付けになるように交互に締め付けてください。また、1箇所のみ締め付けると振れの発生のもとになりますのでご注意ください。

右記の動画サイトからもご覧いただけます。