

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑧-61

FC-PS

管用平行ねじ用鋳鉄用ハンドタップ



仕様特長




被加工材とタッピング速度

鋳鉄 Cast irons 5~10 (m/min)	強靱鋳鉄 Ductile cast irons 5~10 (m/min)
---	---

■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品で、鋳鉄など硬く、もろい材料の量産品のねじ加工に適している管用平行ねじ用ハンドタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとはめあいに使用されます。

TYPE: 1



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
管用平行ねじ用												
PS 1/8-28	II	FCPS02K	3.5P	9.728	55	19	8	6	9	4	1	¥ 3,810*
PS 1/4-19	II	FCPS04-	3.5P	13.157	62	28	11	9	12	4	1	¥ 5,530*
PS 3/8-19	II	FCPS06-	3.5P	16.662	65	28	14	11	14	4	1	¥ 9,110*
PS 1/2-14	II	FCPS08Q	3.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 14,900*
PS 3/4-14	II	FCPS12Q	3.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 23,700*
PS 1 -11	II	FCPS16U	3.5P	33.249	95	45	26	21	24	5	1	¥ 44,400*
PS 1 1/4-11	II	FCPS20U	3.5P	41.910	105	45	32	26	30	5	1	¥ 70,100*
PS 1 1/2-11	II	FCPS24U	3.5P	47.803	110	45	38	29	32	6	1	¥ 96,400*