

① スパイラルタップシリーズ (止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

DIN

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル
センタ工具

⑫ 精機類
医療用手術具

Z-PRO

Z-PRO HVSP LH

Z-PRO

スチール用ハイブリッドバリユースパイラルタップ 左ねじ用



仕様特長

HSS

OX



LH
左ねじ

■切りくずの排出性を向上させ、刃欠けの大幅改善を図ったスチール用ハイブリッドバリユースパイラルタップの左ねじ用タップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼
Low carbon steels
3~12
(m/min)

中炭素鋼
Medium carbon steels
3~12
(m/min)

高炭素鋼
High carbon steels
3~12
(m/min)


合金鋼
Alloy steels
3~12
(m/min)

調質鋼
Thermal refined steels
~5
(m/min)
25~35HRC


ステンレス鋼
Stainless steels
~5
(m/min)

鋳鋼
Cast steels
3~12
(m/min)


TYPE:1



TYPE:2



TYPE:3



品区:1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
メートルねじ用												
M3 × 0.5	ISO2X	3116102035	2.5P	56	9	18	34	3.5	2.7	6	3	1
M3 × 0.35	ISO2X	3116102036	2.5P	56	6.5	18	34	3.5	2.7	6	3	2
M4 × 0.7	ISO2X	3116102042	2.5P	63	13	21	38	4.5	3.4	6	3	1
M4 × 0.5	ISO2X	3116102043	2.5P	63	9	21	38	4.5	3.4	6	3	2
M5 × 0.8	ISO2X	3116102049	2.5P	70	14	25	39	6	4.9	8	3	1
M5 × 0.5	ISO2X	3116102051	2.5P	70	9	25	39	6	4.9	8	3	2
M6 × 1	ISO2X	3116102055	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	3
M6 × 0.75	ISO2X	3116102056	2.5P	80	15	30	45	6	4.9	8	3	3
M6 × 0.5	ISO2X	3116102057	2.5P	80	9	30	45	6	4.9	8	3	3
ユニファイねじ用												
No.5-40UNC	2BX	3116104021	2.5P	56	5	18	34	3.5	2.7	6	3	1
No.5-44UNF	2BX	3116104022	2.5P	56	5	18	34	3.5	2.7	6	3	1
No.6-32UNC	2BX	3116104023	2.5P	56	7	19	32	4	3	6	3	1
No.6-40UNF	2BX	3116104024	2.5P	56	7	19	32	4	3	6	3	1
No.8-32UNC	2BX	3116104029	2.5P	63	7	21	38	4.5	3.4	6	3	1
No.8-36UNC	2BX	3116104030	2.5P	63	7	21	38	4.5	3.4	6	3	1

DIN

①-43

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓn	ℓs	Ds	K	ℓk

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓn (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE
No.10-24UNC	2BX	3116104039	2.5P	70	9	24	39	6	4.9	8	3	1
No.10-32UNF	2BX	3116104041	2.5P	70	9	24	39	6	4.9	8	3	1
1/4-20UNC	2BX	3116104058	2.5P	80	11	30	42	7	5.5	8	3	1
1/4-28UNF	2BX	3116104062	2.5P	80	11	30	42	7	5.5	8	3	1

1

DIN

スパイラルタップ
(止り穴用) ①スパイラルタップ
(通り穴用) ②ポイントタップ
(通り穴用) ③

ハンドタップ ④

超硬タップ ⑤

ロールタップ ⑥

特殊ねじタップ
簡易検査ツール ⑦

管用タップ ⑧

ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル ⑨

ダイス ⑩

センタ穴ドリルノ
ンタ工具 ⑪精機類ノ
医療用手術具 ⑫Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。

DIN

①-44