

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

# INT-NPT

アメリカ管用テーパねじ用インタラップタップ 長ねじ形



① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミアムレッドミル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ

⑫ 精機類 / 医療用手術具





## 仕様特長



■ゆるい左ねじで、ねじ山を各ランド1山おきに取り除き、切削トルクを軽減させるようにしたタップで特にステンレス鋼やクロムモリブデン鋼など粘り材料のねじ加工に適したタップです。

## 被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels ~5 (m/min)	ステンレス鋼 Stainless steels ~5 (m/min)	鋳鋼 Cast steels ~5 (m/min)
--	---	------------------------------------



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
アメリカ管用テーパねじ用													
1/16-27 NPT	ANSI G	TINPT01L	3P	7.770	54	17	12.00	8	6	9	3	1	¥ 9,160*
1/8-27 NPT	ANSI G	TINPT02L	3P	10.117	55	19	12.05	8	6	9	5	2	¥ 9,160*
1/4-18 NPT	ANSI G	TINPT04O	3P	13.426	62	28	17.45	11	9	12	5	2	¥ 13,000*
3/8-18 NPT	ANSI G	TINPT06O	3P	16.866	65	28	17.65	14	11	14	5	2	¥ 21,800*
1/2-14 NPT	ANSI G	TINPT08Q	3P	20.980	80	35	22.85	18	14	17	5	2	¥ 36,000*
3/4-14 NPT	ANSI G	TINPT12Q	3P	26.325	85	35	22.95	23	17	20	5	2	¥ 57,600*
1-11 1/2 NPT	ANSI G	TINPT16T	3P	32.934	95	45	27.40	26	21	24	5	2	¥107,000*
1 1/4-11 1/2 NPT	ANSI G	TINPT20T	3P	41.689	105	45	28.10	32	26	30	5	2	¥164,000*
1 1/2-11 1/2 NPT	ANSI G	TINPT24T	3P	47.760	110	45	28.40	38	29	32	7	2	¥232,000*
2-11 1/2 NPT	ANSI G	TINPT32T	3P	59.797	120	50	28.00	46	35	38	7	2	¥362,000*