

全長	ねじ部の長さ	基準径の位置	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓg	Ds	K	ℓk

JIS

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
センタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

LC-S-PT

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形



仕様特長

HSS

OX




■SS400、S25Cなどの軟鋼（低炭素鋼）のねじ加工に適した短ねじ形タップです。

被加工材とタッピング速度


低炭素鋼
Low carbon steels
~5
(m/min)

鋳鋼
Cast steels
~5
(m/min)

TYPE:1



TYPE:2



品区:1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の 基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓg (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望 小売価格
管用テーパねじ用													
PT 1/16-28	II	LCSTPT01K	2.5P	7.723	55	16.5	10.5	8	6	9	4	1	¥ 4,450*
PT 1/8-28	II	LCSTPT02K	2.5P	9.728	55	16.5	10.5	8	6	9	4	2	¥ 4,450*
PT 1/4-19	II	LCSTPT04-	2.5P	13.157	62	19.5	12.5	11	9	12	4	2	¥ 6,360*
PT 3/8-19	II	LCSTPT06-	2.5P	16.662	65	21	14	14	11	14	4	2	¥ 10,500*
PT 1/2-14	II	LCSTPT08Q	2.5P	20.955	80	27	17	18	14	17	4	2	¥ 17,400*
PT 3/4-14	II	LCSTPT12Q	2.5P	26.441	85	29	19	23	17	20	4	2	¥ 27,400*
PT 1 -11	II	LCSTPT16U	2.5P	33.249	95	35	22	26	21	24	5	2	¥ 50,400*

※=特定流通品(受注生産品)

Think threads with
YAMAWA