

1 スパイラルタップシリーズ(止り穴用)

全長	ねじ部の長さ	首下の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_n	ℓ_s	D_s	K	ℓ_k

ANSI

① 止り穴用
スパイラルタップ

② 通り穴用
スパイラルタップ

③ 通り穴用
ポイントタップ

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッタ
ブリティムスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリル
ナット工具

⑫ 精密機用
手術工具



LO-SP

ロースパイラルタップ



仕様特長




被加工材とタッピング速度

高炭素鋼 High carbon steels	5~10 (m/min)
合金鋼 Alloy steels	5~10 (m/min)

■ねじれの弱いスパイラル溝の効果により切りくずが分断されスムーズに排出されます。高炭素鋼、合金鋼等のねじ加工や横方向の加工に効果を発揮します。

TYPE: 1



品区: 1C

呼び	等級	商品コード	食付き	L (inch)	ℓ (inch)	ℓ_n (inch)	ℓ_s (inch)	D_s (inch)	K (inch)	ℓ_k (inch)	溝数	TYPE
ユニファイねじ用												
1 -8UNC	2BX	SSU16XYEXHT	2.5P	6.299	1.457	-	3.228	0.8	0.6	0.812	4	1
1 1/8-8UN	2BX	SSU18XYEXHT	2.5P	7.087	1.732	-	3.622	0.896	0.672	0.875	4	1
1 1/4-8UN	2BX	SSU20XYEXHT	2.5P	7.087	1.929	-	3.622	1.021	0.766	1	4	1
1 3/8-8UN	2BX	SSU22XYEXHT	2.5P	7.874	2.165	-	4.016	1.108	0.831	1.062	4	1
1 1/2-8UN	2BX	SSU24XYEXHT	2.5P	7.874	2.323	-	4.016	1.233	0.925	1.125	4	1

ANSI

Think threads with
YAMAWA