

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓ_k

LS-SP-PF

ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ



仕様特長




■管用部品等の接続で機械的結合を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用ロングシャンクスパイラルタップです。加工されたPFめねじはPFおねじとのほめあいに使用されます。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE: 1



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用												
PF 1/8-28	II	SH2F02KL10	2.5P	9.728	100	19	8	6	9	3	1	¥ 6,530 *
PF 1/8-28	II	SH2F02KL12	2.5P	9.728	120	19	8	6	9	3	1	¥ 7,320 *
PF 1/8-28	II	SH2F02KL15	2.5P	9.728	150	19	8	6	9	3	1	¥ 11,800 *
PF 1/4-19	II	SH2F04-L10	2.5P	13.157	100	28	11	9	12	3	1	¥ 8,760 *
PF 1/4-19	II	SH2F04-L12	2.5P	13.157	120	28	11	9	12	3	1	¥ 9,900 *
PF 1/4-19	II	SH2F04-L15	2.5P	13.157	150	28	11	9	12	3	1	¥ 12,100 *
PF 3/8-19	II	SH2F06-L10	2.5P	16.662	100	28	14	11	14	3	1	¥ 11,300 *
PF 3/8-19	II	SH2F06-L12	2.5P	16.662	120	28	14	11	14	3	1	¥ 12,900 *
PF 3/8-19	II	SH2F06-L15	2.5P	16.662	150	28	14	11	14	3	1	¥ 20,200 *
PF 1/2-14	II	SH2F08QL15	2.5P	20.955	150	35	18	14	17	4	1	¥ 24,900 *
PF 3/4-14	II	SH2F12QL15	2.5P	26.441	150	35	23	17	20	4	1	¥ 36,700 *
PF 1 -11	II	SH2F16UL15	2.5P	33.249	150	45	26	21	24	4	1	¥ 53,500 *
PF 1 -11	II	SH2F16UL20	2.5P	33.249	200	45	26	21	24	4	1	¥ 62,200 *

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミアムレッドミル

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

JIS

⑧-90