

⑧ 管用タップシリーズ

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓ_s	Ds	K	ℓ_k

DIN

① スパイラルタップ
(止り穴用)

② スパイラルタップ
(通り穴用)

③ ポイントタップ
(通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ
簡易検査ツール

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター
プレミタスレッドミル

⑩ ダイス

⑪ センタ穴ドリルノ
セタ工具

⑫ 精機類ノ
医療用手術具

DIN

⑧-75

NZD

PO V G

管用平行ねじ用コーティングポイントタップ



仕様特長




■耐摩耗、耐溶着性に効果の高いコーティングを施した通り穴加工用ポイントタップです。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels	合金鋼 Alloy steels
10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)	10~20 (m/min)

TYPE: 1



品区: 1H

呼び	等級	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	ℓ_s (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓ_k (mm)	溝数	TYPE
管用平行ねじ用											
G 1/8-28	-	9930R02TI	5P	90	19	46	7	5.5	8	3	1
G 1/4-19	-	9930R04TI	5P	100	21	51	11	9	12	3	1
G 3/8-19	-	9930R06TI	5P	100	21	51	12	9	12	3	1
G 1/2-14	-	9930R08TI	5P	125	24	64	16	12	15	3	1

Think threads with
YAMAWA

・この商品はJIS商品と形状寸法が異なりますので、御使用の際はご注意ください。