

全長	ねじ部の長さ	シャンクの長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	ℓs	Ds	K	ℓk

S

Rp 管用平行ねじ用ハンドタップ





仕様特長



■ISOの形状規格に準拠した管用平行ねじ用ハンドタップです。管用テーパおねじR(PT)とのほめあいに使用されます。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	ℓs (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用													
Rp 1/16-28	II	TH2RP01K	3.5P	7.723	59	14	30	8	6	9	4	1	¥ 2,820
Rp 1/8-28	II	TH2RP02K	3.5P	9.728	59	15	30	8	6	9	4	2	¥ 2,820
Rp 1/4-19	II	TH2RP04-	3.5P	13.157	67	19	34	11	9	12	4	2	¥ 4,100
Rp 3/8-19	II	TH2RP06-	3.5P	16.662	75	21	38	14	11	14	4	2	¥ 6,760
Rp 1/2-14	II	TH2RP08Q	3.5P	20.955	87	26	44	18	14	17	4	2	¥ 11,000
Rp 3/4-14	II	TH2RP12Q	3.5P	26.441	96	28	49	23	17	20	4	2	¥ 17,900
Rp 1 -11	II	TH2RP16U	3.5P	33.249	109	33	56	26	21	24	5	2	¥ 33,500
Rp 1 1/4-11	II	TH2RP20U	3.5P	41.910	119	36	61	32	26	30	5	2	¥ 52,900
Rp 1 1/2-11	II	TH2RP24U	3.5P	47.803	125	37	64	38	29	32	6	2	¥ 72,800
Rp 2 -11	II	TH2RP32U	3.5P	59.614	140	41	71	46	35	38	6	2	¥ 124,000

※このタップは技術資料-41ページの「PS」の下穴で加工してください。

① スパイラルタップ (止り穴用)

② スパイラルタップ (通り穴用)

③ ポイントタップ (通り穴用)

④ ハンドタップ

⑤ 超硬タップ

⑥ ロールタップ

⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)

⑧ 管用タップ

⑨ ヘリカルカッター (プレミアムドリル)

⑩ ダイイス

⑪ センタ穴ドリル (センタ工具)

⑫ 精機類 (医療用手術具)