

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ 簡易検査ツール
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター プレミタムレッドミル
- ⑩ ダイイス
- ⑪ センタ穴ドリルノ
- ⑫ 精機類ノ 医療用手術具

# S

## SL LH Tr

台形ねじ用通り穴用スパイラルタップ 左ねじ用



### 仕様特長




■台形ねじ用(左ねじ用)の通り穴用スパイラルタップです。  
ねじ山の角度は30°です。  
ねじ記号は、Trで表します。

### 被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels
~5 (m/min)	~5 (m/min)

### TYPE: 1



品区: 1S

呼び	商品コード	食付き	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
台形ねじ用										
Tr 10 × 2	ZYT10Q0HEB	26P	160	70	7.8	6	9	3	1	¥ 57,100 <sup>*</sup>
Tr 12 × 3	ZYT12S0HEB	23P	190	95	9	7	10	3	1	¥ 75,600 <sup>*</sup>
Tr 12 × 2	ZYT12Q0HEB	30P	170	80	9	7	10	3	1	¥ 75,600 <sup>*</sup>
Tr 14 × 3	ZYT14S0HEB	23P	190	95	11	9	12	3	1	¥ 93,900 <sup>*</sup>
Tr 16 × 4	ZYT16U0HEB	22.5P	220	120	12	9	12	3	1	¥ 114,000 <sup>*</sup>
Tr 16 × 3	ZYT16S0HEB	25P	200	100	13	10	13	3	1	¥ 114,000 <sup>*</sup>
Tr 18 × 4	ZYT18U0HEB	22.5P	220	120	14	11	14	4	1	¥ 141,000 <sup>*</sup>
Tr 20 × 4	ZYT20U0HEB	24.5P	230	130	16	12	15	4	1	¥ 164,000 <sup>*</sup>
Tr 22 × 5	ZYT22W0HEB	22P	250	150	18	14	17	4	1	¥ 190,000 <sup>*</sup>
Tr 24 × 5	ZYT24W0HEB	24P	260	160	19	15	18	4	1	¥ 217,000 <sup>*</sup>
Tr 25 × 5	ZYT25W0HEB	25P	270	170	20	15	18	4	1	¥ 234,000 <sup>*</sup>
Tr 26 × 5	ZYT26W0HEB	27P	280	180	21	17	20	4	1	¥ 249,000 <sup>*</sup>
Tr 28 × 5	ZYT28W0HEB	28P	290	190	22	17	20	4	1	¥ 278,000 <sup>*</sup>
Tr 30 × 6	ZYT30Y0HEB	25P	300	200	24	19	22	4	1	¥ 304,000 <sup>*</sup>

・TrねじとTMねじの規格については、⑦-44を参照ください。

JIS



\*=特定流通品(受注生産品)