

全長	ねじ部の長さ	シャンク径	シャンク四角部の幅	シャンク四角部の長さ
L	ℓ	Ds	K	ℓk

JIS

- ① スパイラルタップ (止り穴用)
- ② スパイラルタップ (通り穴用)
- ③ ポイントタップ (通り穴用)
- ④ ハンドタップ
- ⑤ 超硬タップ
- ⑥ ロールタップ
- ⑦ 特殊ねじタップ (簡易検査ツール)
- ⑧ 管用タップ
- ⑨ ヘリカルカッター / プレミアムレッドミル
- ⑩ ダイス
- ⑪ センタ穴ドリル / センタ工具
- ⑫ 精機類 / 医療用手術具



SP-PS

管用平行ねじ用スパイラルタップ



仕様特長




■管用部品等の接続において、ねじ部の耐密性を主目的とする製品のねじ立てに使用する管用平行ねじ用スパイラルタップです。加工されたPSめねじはPTおねじとのほめあいに使用されます。

被加工材とタッピング速度

低炭素鋼 Low carbon steels	中炭素鋼 Medium carbon steels	高炭素鋼 High carbon steels
5~10 (m/min)	5~10 (m/min)	5~10 (m/min)

TYPE: 1



品区: 1G

呼び	等級	商品コード	食付き	外径の基準寸法 (mm)	L (mm)	ℓ (mm)	Ds (mm)	K (mm)	ℓk (mm)	溝数	TYPE	メーカー希望小売価格
管用平行ねじ用												
PS 1/8-28	II	SH2P02K	2.5P	9.728	55	19	8	6	9	3	1	¥ 3,110
PS 1/4-19	II	SH2P04-	2.5P	13.157	62	28	11	9	12	3	1	¥ 4,500
PS 3/8-19	II	SH2P06-	2.5P	16.662	65	28	14	11	14	3	1	¥ 7,430
PS 1/2-14	II	SH2P08Q	2.5P	20.955	80	35	18	14	17	4	1	¥ 12,100
PS 3/4-14	II	SH2P12Q	2.5P	26.441	85	35	23	17	20	4	1	¥ 19,700
PS 1 -11	II	SH2P16U	2.5P	33.249	95	45	26	21	24	4	1	¥ 36,800
PS 1 1/4-11	II	SH2P20U	2.5P	41.910	105	45	32	26	30	4	1	¥ 58,000*
PS 1 1/2-11	II	SH2P24U	2.5P	47.803	110	45	38	29	32	4	1	¥ 80,000*
PS 2 -11	II	SH2P32U	2.5P	59.614	120	50	46	35	38	4	1	¥ 136,000*